Załącznik 3. Uśrednione wyniki analiz oraz klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r.

ziemnych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r.

JCWPd 172	Nr Monbada	Kompleks wodonośny	Identyfikator (IE 172) punktu pomiarowego	Nr SDBWP / Nr rzeczywisty	Nr CBDH	Temperatura - pomiar terenowy [°C]	Tlen rozpuszczony - pomiar terenowy [mg/O2l]	Przewodność elektrolityczna w 20°C - pomiar terenowy [µS/cm]	Odczyn pH - pomiar terenowy	Ogólny węgiel organiczny [mg/C]	Amonowy jon [mg/NH4l]	Antymon [mg/Sbl]	Arsen [mg/Asl]	Azotany [mg/NO3l]	Azotyny [mg/NO2l]	Bar [mg/Bal]	Beryl [mg/Bel]	Bor [mg/Bl]	Chlorki [mg/Cl]	Chrom [mg/Crl]	Cyjanki wolne [mg/CNl]	Cyna [mg/Sn]	Cynk [mg/Zn]	Fluorki [mg/Fl]	Fosforany [mg/PO4l]	Glin [mg/Al]	Kadm [mg/Cdl]	Kobalt [mg/Col]	Magnez [mg/Mg]	Mangan [mg/Mn]	Miedź [mg/Cu]	Molibden [mg/Mo]	Nikiel [mg/Nil]	Ołów [mg/Pb]	Potas [mg/K]	Rtęć [mg/Hg]	Selen [mg/Se]	Siarczany [mg/SO4]	Sód [mg/Na]	Srebro [mg/Ag]	Tal [mg/Tl]	Tytan [mg/Ti]	Uran [mg/U]	Wanad [mg/V]	Wapń [mg/Ca]	Wodorowęglany [mg/HCO3]	Żelazo [mg/Fe]	Przekroczenie 75% wartości progowej dobrego stanu chemicznego	Wskaźniki w zakresie stężeń II klasy jakości	Wskaźniki w zakresie stężeń III klasy jakości	Wskaźniki w zakresie stężeń IV klasy jakości	Wskaźniki w zakresie stężeń V klasy jakości	KLASA JAKOŚCI w punkcie, wg danych z 2017 r.	Przyczyna zmiany klasy jakości
1	1263	1	PL60001_006	II/1760/1	1120239	9,8	0,6	637	7,26	<1,0	1,40	<0,00005	<0,002	0,14	<0,01	0,035	<0,00005	0,02	58,1	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,23	<0,30	0,0097	<0,00005	<0,00005	7,1	0,543	0,00033	0,00007	<0,0005	<0,00005	2,5	<0,0003	<0,002	34,7	40,0	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	95,2	277,5	0,71	NH4		Fe, HCO3, O2, Ca	NH4, Mn			II	tylko Mn i NH4 (geogeniczne pochodzenie) w III klasie jakości
1	1275	1	PL60001_001	II/1816/1		9,5	1,8	251	7,05	63,5	0,44	0,000090	<0,002	0,20	<0,01	0,011	<0,00005	0,03	16,3	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,23	<0,30	0,0153	<0,00005	<0,00005	5,4	0,431	0,00028	0,00006	<0,0005	<0,00005	2,4	<0,0003	<0,002	22,7	9,6	<0,00005	<0,00005	0,00010	0,004	23,7	111,0	22,44			Mn		Fe, TOC		IV	prawdopodobnie geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko Fe i TOC w V klasie, profil otworu nieznany, zwierciadło swobodne na głębokości 0,3 m
1	1303	1	PL60001_003	II/1091/1	1130213	11,7	0,1	1735	7,45	4,4	4,10	<0,00005	<0,002	0,38	0,090	0,256	<0,00005	0,20	347,0	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	<0,0005	<0,00005	<0,00005	35,8	0,214	<0,00005	0,00011	<0,0005	<0,00005	15,0	<0,0003	0,003	112,5	199,8	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	0,003	127,5	386,0	1,93	HCO3, K, Na		temp, SO4, PEW, Mg, Mn, Na, NO2	K, Fe, HCO3, O2, Ca	Cl	NH4		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko NH4 w V klasie jakości, głębokość otworu 35 m, poziom izolowany dwumetrową warstwą iłu
1	1491	1	PL60001_015	II/1118/1	1130102	10,3	0,1	554	7,70	19,0	1,44	0,000050	<0,002	0,18	<0,01	0,097	<0,00005	0,05	28,8	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0162	<0,00005	<0,00005	4,7	0,289	0,00063	0,00021	<0,0005	<0,00005	10,7	<0,0003	<0,002	72,9	15,7	<0,00005	<0,00005	0,002	<0,00005	0,003	99,3	241,5	1,17	NH4		temp, SO4, HCO3, Mn, Ca	NH4, K, Fe, O2	TOC			III	tylko TOC (geogeniczne pochodzenie) w IV klasie jakości, w nakładzie umowanego pozontu występują muliki z domieszką torfów
1	1582	1	PL60001_011	II/643/1	1120139	12,2	0,3	840	7,63	3,5	5,29	<0,00005	<0,002	1,37	<0,01	0,020	<0,00005	0,17	45,0	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,27	<0,30	0,0008	<0,00005	<0,00005	31,8	0,327	0,00063	0,00010	<0,0005	<0,00005	9,4	<0,0003	<0,002	159,0	25,7	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	114,7	328,0	1,75	temp		Fe, temp, O2, Ca		NH4		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko NH4 wskazuje na V klasę, brak wskaźników w IV, głębokość otworu 26 m, poziom nieizolowany
1	1820	1	PL60001_017	II/1816/2		9,9	0,7	571	7,67	7,5	5,47	<0,00005	<0,002	0,22	<0,01	0,090	<0,00005	0,15	70,4	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0040	<0,10	<0,30	<0,0005	<0,00005	0,00008	12,0	0,126	0,00017	0,00024	<0,0005	<0,00005	6,8	<0,0003	<0,002	0,9	53,6	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	49,7	241,5	2,58			HCO3, Mn, O2, Cl, TOC	Fe		NH4		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w V klasie jakości, brak wskaźników w IV klasie jakości
1	2694	1	PL60001_014	I/1090/1	1120203	11,3	0,7	1512	7,13	24,5	0,79	0,000080	<0,002	0,28	0,110	0,112	0,000080	0,10	301,0	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0120	<0,00005	<0,00005	12,2	0,423	0,00065	<0,00005	<0,0005	<0,00005	5,6	<0,0003	0,002	67,9	213,1	<0,00005	<0,00005	0,004	<0,00005	0,005	115,5	373,5	1,01			NH4, temp, SO4, PEW, V, O2, NO2	Fe, HCO3, Mn, Ca	Na, Cl	TOC		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko TOC w V klasie jakości
1	2695	1	PL60001_012	I/1090/2	1120204	11,2	0,2	453	7,22	8,2	0,57	<0,00005	<0,002	0,14	<0,01	0,054	<0,00005	0,06	26,7	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0020	<0,00005	<0,00005	9,7	0,261	0,00026	0,00009	<0,0005	<0,00005	3,2	<0,0003	<0,002	15,6	18,3	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	0,002	69,2	238,5	1,57	TOC		NH4, temp, HCO3, Mn, Ca, TOC	Fe, O2			II	tylko Fe (geogeniczne pochodzenie) i O2 (pomiar w zróżnicowanych warunkach środowiskowych) w III klasie jakości
1	2696	1	PL60001_013	I/1090/3	1120205	11,0	1,1	2905	7,82	1,4	1,13	<0,00005	<0,002	0,33	0,250	0,021	<0,00005	1,03	855,0	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0040	0,36	0,90	0,0020	<0,00005	0,00010	6,5	0,001	0,00049	0,00074	<0,0005	<0,00005	8,3	<0,0003	0,006	8,4	619,1	<0,00005	0,00006	<0,002	<0,00005	0,008	21,5	341,0	0,11			temp, HCO3, V	NH4, NO2	PEW, B	Na, Cl		V	
1	2706	1	PL60001_005	II/642/1	1120191	10,5	4,7	824	7,14	10,3	<0,05	0,001630	<0,002	2,58	0,070	0,010	<0,00005	0,12	62,7	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0140	0,22	<0,30	0,0016	0,000180	0,00068	9,5	0,333	0,00396	0,00353	0,0057	0,00018	5,4	<0,0003	<0,002	120,0	25,7	<0,00005	<0,00005	<0,002	0,00133	0,001	155,7	302,0	0,03	Ca		temp, SO4, PEW, HCO3, Mn, Cl, Mo, Ni, NO2	Ca	TOC			III	tylko TOC (geogeniczne pochodzenie) w IV klasie jakości
1		1	PL60001_023	G/GDI/1/101008	1130121	10,1	4,2	744	7,46	<1,0	1,14	<0,00005	<0,002	0,61	<0,01	0,089	<0,00005	0,04	114,0	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0030	<0,10	<0,30	0,0109	<0,00005	<0,00005	13,3	0,329	0,00079	0,00013	<0,0005	0,00007	3,7	<0,0003	<0,002	59,0	58,6	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	79,2	190,0	1,34	NH4		temp, PEW, Mn, Ca, Cl	NH4, Fe				II	tylko NH4 i Fe (geogeniczne pochodzenie wskaźników) w III klasie jakości, brak izolacji od powierzchni terenu, zwierciadło swobodne, w profilu gliny zwałowe podścielające poziom wodonośny
1		1	PL60001_019	G/GDI/1/101001	1120202	10,1	3,0	521	7,08	12,0	2,79	<0,00005	<0,002	0,38	<0,01	0,029	<0,00005	0,08	14,6	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0028	<0,00005	<0,00005	18,1	0,417	0,00028	<0,00005	<0,0005	<0,00005	6,1	<0,0003	<0,002	4,3	12,5	<0,00005	<0,00005	0,002	<0,00005	0,002	79,5	327,0	1,09			temp, HCO3, Ca	Fe, Mn	NH4, TOC			III	Tylko NH4 i TOC (geogeniczne pochodzenie wskaźników) w IV klasie jakości, w profilu torfy oraz podścielające poziom wodonośny gliny zwałowe
1		1	PL60001_020	G/GDI/1/101003	1120207	10,0	2,4	663	7,24	34,0	1,03	0,000070	0,003	0,36	<0,01	0,029	0,000060	0,14	82,6	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0073	<0,00005	0,00028	7,6	0,452	0,00030	0,00026	<0,0005	<0,00005	4,3	<0,0003	<0,002	15,4	77,5	<0,00005	<0,00005	0,003	<0,00005	0,005	71,4	293,0	7,97			HCO3, Na, V, Ca, Cl	NH4, Mn	Fe	TOC		IV	tylko TOC (geogeniczne pochodzenie wskaźnika) w V klasie jakości, poziom nieizolowany od powierzchni terenu, zwierciadło swobodne, w profilu gliny zwałowe podścielające poziom wodonośny
1		1	PL60001_022	G/GDI/1/101005	1120206	11,1	2,8	718	7,05	12,0	9,19	<0,00005	<0,002	0,50	<0,01	0,040	<0,00005	0,22	52,9	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0044	<0,00005	<0,00005	22,6	0,269	0,00025	<0,00005	<0,0005	<0,00005	10,8	<0,0003	<0,002	2,1	53,7	<0,00005	<0,00005	0,003	<0,00005	0,003	67,2	410,0	1,60	HCO3		temp, PEW, Mn, Ca	K, Fe, HCO3	TOC	NH4		IV	Tylko NH4 (geogeniczne pochodzenie wskaźnika) w V klasie jakości, w profilu torfy oraz podścielające poziom wodonośny gliny zwałowe
1		1	PL60001_021	G/GDI/1/101004	1120209	10,4	3,0	1135	7,29	8,6	3,12	<0,00005	<0,002	0,72	<0,01	0,072	<0,00005	0,38	119,0	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0040	<0,00005	<0,00005	25,1	0,266	0,00064	0,00024	<0,0005	<0,00005	9,7	<0,0003	<0,002	86,0	154,0	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	0,002	73,2	458,0	2,56	HCO3, Na, TOC		temp, SO4, PEW, Mn, Na, Ca, Cl, TOC	Fe, HCO3		NH4		IV	Tylko NH4 (geogeniczne pochodzenie wskaźnika) w V klasie jakości, w profilu torfy oraz podścielające poziom wodonośny muliki i gliny zwałowe
12	933	1	PL20001Z_002			9,6	2,0	446	6,90	11,9	2,91	<0,00005	<0,002	0,23	<0,01	0,026	<0,00005	0,07	23,0	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0130	0,15	<0,30	0,0045	<0,00005	<0,00005	8,0	0,456	0,00049	<0,00005	<0,0005	<0,00005	7,0	<0,0003	<0,002	1,3	20,1	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	67,8	274,0	4,05	Fe		HCO3, Ca		Fe, Mn	NH4, TOC		III	tylko NH4 i TOC (geogeniczne pochodzenie wskaźników) w IV klasie
12	1751	1	PL20001Z_008	II/1751/1	20005	9,7	1,9	535	6,80	37,5	6,93	<0,00005	<0,002	0,21	<0,01	0,061	<0,00005	0,07	35,7	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,14	<0,30	0,0303	<0,00005	<0,00005	7,9	0,205	0,00032	0,00014	<0,0005	<0,00005	24,8	<0,0003	<0,002	16,7	16,8	<0,00005	<0,00005	0,012	0,00014	0,005	69,7	267,0	11,70			Ti, HCO3, V, Ca		NH4, K, Fe, Mn, TOC			V	
12	1755	1	PL20001Z_009	II/1755/1	10006	9,7	2,1	479	6,81	73,0	8,19	<0,00005	<0,002	0,16	<0,01	0,015	0,000360	0,10	49,8	0,0040	<0,003	<0,0005	0,0510	0,23	<0,30	0,3430	<0,00005	0,00016	7,9	0,271	0,00031	0,00006	<0,0005	0,00009	2,8	<0,0003	<0,002	1,1	38,7	<0,00005	<0,00005	0,051	0,00032	0,016	56,6	283,0	3,66			Zn, HCO3, Mn, V, Ca	Fe, Ti	Al	NH4, TOC		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko TOC i NH4 w V klasie jakości, głębokość otworu 7,15 m, nad umowanym poziomem od 2,8 do 3,6 m torfy
12	1981	1	PL20001Z_007	II/1567/1		10,7	1,7	219	7,93	1,7	0,97	<0,00005	<0,002	0,08	<0,01	0,004	<0,00005	0,03	7,7	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0080	0,23	<0,30	0,0067	<0,00005	<0,00005	3,3	0,120	0,00013	0,00339	<0,0005	<0,00005	7,2	<0,0003	<0,002	<0,50	6,3	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	33,7	146,0	1,07			NH4, temp, Mn, Mo	Fe				II	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w III klasie jakości
12	2500	1	PL20001Z_005	II/706/1	20004	9,7	3,5	1740	6,83	8,5	49,20	<0,00005	<0,002	0,58	<0,01	0,118	<0,00005	0,66	214,5	<0,003	<0,003	0,2070	<0,10	0,47	0,0014	<0,00005	0,00075	59,0	0,419	0,00032	0,00010	<0,0005	0,00008	74,4	<0,0003	<0,002	203,4	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	70,9	772,5	8,82	Cl, TOC		PEW, Zn, Ca, B, TOC	Mg, Mn, Cl	Fe, HCO3, Na	NH4, K		V	
12	2501	2	PL20001Z_001		30060	9,8	2,3	382	7,95	<1,0	0,29	<0,00005	<0,002	0,09	<0,01	0,016	<0,00005	0,27	14,7	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,24	<0,30	0,0044	<0,00005	<0,00005	5,6	0,099	0,00020	0,00099	<0,0005	<0,00005	2,2	<0,0003	<0,002	25,8	38,2	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	44,8	263,0	1,46			HCO3, Mn	Fe				II	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w III klasie jakości
12	2502	1	PL20001Z_006			13,9	2,3	566	7,10	5,0	3,64	0,000070	<0,002	0,23	<0,01	0,033	<0,00005	0,18	20,2	<0,003	<0,003	<0,0005	2,1100	0,12	<0,30	0,0011	0,000070	0,00011	5,1	0,614	0,00045	0,00118	0,0006	0,00052	9,9	<0,0003	<0,002	1,0	91,8	33,5	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	91,8	335,5	19,66	temp		Aq, HCO3, Ca	temp, Mn		NH4, Fe, Zn		V	
14	1109	2	PL200014_002		170009	9,5	3,8	742	7,59	1,2	0,54	<0,00005	0,003	0,15	0,060	0,009	<0,00005	0,72	113,0	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0140	0,26	<0,30	0,0005	<0,00005	<0,00005	8,2	0,069	0,00066	0,00057	0,0005	0,00007	6,6	<0,0003	<0,002	33,5	120,8	<0,00005	<0,00005	<0,002	0,00025	0,001	41,9	258,0	0,68			NH4, Fe, PEW, HCO3, Mn, Na, Cl, NO2, B					II	
14	1423	1	PL200014_001	II/707/1	170017	10,0	4,7	367	7,20	4,0	14,55	<0,00005	<0,002	0,08	0,020	0,003	<0,00005	0,14	39,4	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,28	0,35	0,0025	<0,00005	<0,00005	3,7	0,045	0,00016	<0,00005	<0,0005	<0,00005	5,8	<0,0003	<0,002	0,7	32,1	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	0,002	22,1	152,5	2,68				Fe		NH4		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko NH4 w V klasie jakości, brak wskaźników w IV klasie jakości, głębokość otworu 20 m, brak izolacji, w całym profilu występują piaski
14	2158	1	PL200014_004	II/1572/1	70028	10,4	0,1	404	7,65	4,3	5,47	<0,00005	<0,002	0,10	<0,01	0,019	<0,00005	0,15	50,9	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,18	<0,30	0,0008	<0,00005	<0,00005	3,4	0,773	0,00006	0,00115	<0,0005	<0,00005	3,4	<0,0003	<0,002	0,5	46,5	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	0,001	19,8	148,0	20,46	Mn		temp	Mn, O2		NH4, Fe		V	geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko NH4, TOC i Fe w V klasie jakości, brak wskaźników w IV klasie jakości, głębokość otworu 20 m, brak izolacji z powierzchni terenu
14	2504	2	PL200014_003		70024	10,5	3,7	860	7,46	<1,0	0,51	<0,00005	0,016	0,15	0,050	0,021	<0,00005	0,96	92,5	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0110	<0,10	<0,30	<0,0005	<0,00005	<0,00005	9,8	0,176	0,00033	0,00170	0,0006	0,00011	5,0	<0,0003	<0,002	20,9	149,9	<0,00005	<0,00005	<0,002	0,00067	<0,001	48,0	397,0	0,81	As, B, HCO3		NH4, Fe, temp, PEW, Mn, Na, Cl, NO2, B	HCO3, As				III	
15	778	1	PL200015_004		555318	9,4	3,9	659	6,94	<1,0	0,66	<0,00005	<0,002	0,33	<0,01	0,054	<0,00005	0,13	31,7	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,11	<0,30	<0,0005	<0,00005	<0,00005	15,6	0,219	0,00049	0,00095	<0,0005	<0,00005	5,3	<0,0003	<0,002	55,6	28,3	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	103,2	334,0	2,93			NH4, HCO3, Mn	Fe, Ca				III	
15	1891	1	PL200015_003	II/798/1	560139	9,2	0,4	532	7,20	2,4	2,12	<0,00005	<0,002	0,09	0,030	0,078	<0,00005	0,31	27,3	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0030	<0,10	<0,30	0,0007	<0,00005	<0,00005	7,6	1,691	0,00017	0,00030	<0,0005	<0,00005	2,8	<0,0003	<0,002	0,7	48,2	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	61,3	304,0	11,14			HCO3, Ca	O2	NH4	Fe, Mn		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko Fe i Mn w V klasie jakości, w profilu, od powierzchni terenu do głębokości 16 m, występują namuł i torfy
15	2311	1	PL200015_001	II/1568/1		12,4	1,0	758	7,29	4,6	<0,05	0,000370	<0,002	0,61	<0,01	0,029	<0,00005	0,10	19,3	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,11	<0,30	0,0014	<0,00005	<0,00005	10,9	0,110	0,00012	0,04970	0,00182	0,0065	0,00008	5,7	<0,0003	<0,002	80,3	46,1	<0,00005	<0,00005	<0,002	0,00164	<0,001	102,1	320,5	0,34	temp		Fe, Cu, SO4, PEW, HCO3, Mn, Ni	temp, Ca				III	
15	2312	1	PL200015_002	II/1568/2		10,2	1,5	569	9,00	5,9	1,09	<0,00005	<0,002	0,12	0,040	0,022	<0,00005	0,29	65,2	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,17	1,21	0,0154	<0,00005	<0,00005	8,2	0,010	0,00018	0,00036	<0,0005	<0,00005	5,9	<0,0003	<0,002	0,6	65,4	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	27,6	139,0	0,01			temp, Na, Cl, NO2, TOC	NH4	PO4			III	
16	712	1	PL200016_001	II/220/1	570056	9,5	4,4	629	7,88	4,1	0,47	0,000110	<0,002	0,14	0,040	0,021	<0,00005	0,07	35,3	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0140	<0,10	<0,30	<0,0005	<0,00005	<0,00005	12,7	0,317	0,00028	0,00167	0,0006	0,00005	10,8	<0,0003	<0,002	7,7	24,0	<0,00005	<0,00005	<0,002	0,00012	<0,001	106,2	376,0	0,26	HCO3		Fe, Mn, NO2	K, HCO3, Ca				III	
16	769	1	PL200016_006	II/219/1	560066	10,9	1,9	740	7,43	3,5	1,86	<0,00005	<0,002	0,08	<0,01	0,125	<0,00005	0,08	115,4	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0270	0,15	<0,30	0,0006	<0,00005	<0,00005	12,1	3,531	0,00031	0,00052	<0,0005	0,00010	5,9	<0,0003	<0,002	24,0	45,5	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	91,8	255,5	3,19			temp, PEW, HCO3, Ca, Cl	Fe	NH4	Mn		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko Mn V klasie jakości, poziom dobrze izolowany (glina od 7,5 do 16,6 m), w profilu występują torfy i namuły
16	1424	1	PL200016_008	II/708/1	920213	10,4	4,9	901	6,93	3,4	2,35	<0,00005	<0,002	0,41	<0,01	0,183	<0,00005	0,20	94,4	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	0,0007	<0,00005	<0,00005	17,2	1,530	0,00045	<0,00005	<0,0005	<0,00005	5,0	<0,0003	<0,002	22,8	40,9	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	126,7	420,0	21,55	HCO3		temp, PEW, Cl	HCO3, Ca	NH4	Fe, Mn		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko Mn i Fe w V klasie jakości, głębokość otworu 20 m, w nakładzie namuł z domieszką torfów i piasku od 1 do 6 m
16	1457	1	PL200016_002	II/1746/1	570087	9,8	2,1	277	7,28	26,0	0,50	<0,00005	<0,002	0,32	<0,01	0,006	<0,00005	0,03	8,2	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	0,24	<0,30	0,0101	<0,00005	<0,00005	2,8	0,123	0,00030	0,00008	<0,0005	<0,00005	1,5	<0,0003	<0,002	28,2	5,3	<0,00005	<0,00005	0,002	<0,00005	0,002	48,8	145,0	6,09			Mn		Fe	TOC		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko TOC w V klasie jakości, brak izolacji utworami słaboprzepuszczelnymi
16	1906	1	PL200016_014			11,7	2,6	653	7,32	3,7	<0,05	<0,00005	<0,002	8,31	0,020	0,046	<0,00005	0,19	70,6	<0,003	<0,003	<0,0005	1,7690	<0,10	<0,30	<0,0005	<0,00005	<0,00005	13,4	0,018	0,00433	0,00015	0,0016	0,00089	5,8	<0,0003	<0,002	12,0	49,5	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	89,1	314,0	<0,01			temp, Cu, HCO3, Ca, Cl		Zn			III	
16	2505	1	PL200016_011		920131	12,3	3,6	651	7,86	2,3	8,34	<0,00005	<0,002	0,37	0,020	0,194	<0,00005	0,06	19,1	<0,003	<0,003	<0,0005	0,3790	<0,10	<0,30	0,0007	<0,00005	0,00006	12,1	1,886	0,00049	0,00012	<0,0005	0,00005	3,0	<0,0003	<0,002	23,7	10,5	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	101,0	360,0	24,05	temp		Zn	temp, HCO3, Ca		NH4, Fe, Mn		IV	geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko NH4, Fe i Mn w V klasie jakości, w profilu do głębokości 16 m przeważają namuły i torf, brak wskaźników w IV klasie
16	2510	1	PL200016_003		570062	10,6	3,5	986	6,99	2,0	2,63	<0,00005	<0,002	0,49	<0,01	0,091	<0,00005	0,26	103,9	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0030	<0,10	<0,20	0,0005	<0,00005	0,00021	39,9	0,445	0,00049	0,00010	<0,0005	0,00010	8,7	<0,0003	<0,002	2,1	82,5	<0,00005	<0,00005	<0,002	<0,00005	0,002	83,7	482,5	9,87	HCO3		temp, PEW, Mg, Na, Ca, Cl	HCO3, Mn	NH4, Fe			III	geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko NH4 i Fe w V klasie jakości
16	2511	1	PL200016_012			9,8	4,4	691	7,16	<1,0	1,10	<0,00005	<0,002	0,42	<0,01	0,152	<0,00005	0,04	34,9	<0,003	<0,003	<0,0005	<0,003	<0,10	<0,30	<0,0005	<0,00005	<0,00005	14,1	2,516	0,00045	0,00046	<0,0005	<0,00005	2,7	<0,0003	<0,002	55,4	13,9	0,000090	<0,00005	<0,002	<0,00005	<0,001	118,2	333,5	15,26			HCO3	NH4, Ca		Fe, Mn		IV	tylko Fe, HCO3 (geogeniczne pochodzenie wskaźników) i O2 (pomiar w zróżnicowanych warunkach środowiskowych) w IV klasie jakości - profil nieznany
16	2512	3	PL200016_009		920051	9,7	2,4	660	7,56	<1,0	1,14	<0,00005	<0,002	0,09	0,020	0,014	<0,00005	0,34	34,6	<0,003	<0,003	<0,0005	0,0070	0,21	<0,30	<0,0005	<0,00005	<0,00005	19,1	0,025	0,00041	<0,00005	<0,0005	<0,00005	9,1	<0,0003	<0,002	2,5	81,4	<0,00005

Załącznik 3. Uśrednione wyniki analiz oraz klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r. **ziemnych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r.**

| JCWPd 172 | Nr Monbada | Kompleks wodonośny | Identyfikator (IE 172) punktu pomiarowego | Nr SOBWP / Nr zewnętrzny | Nr CBDH | Temperatura - pomiar terenowy [°C] | Tlen rozpuszczony - pomiar terenowy [mg/O2dl] | Przewodność elektrolityczna w 20°C - pomiar terenowy [µS/cm] | Odczyn pH - pomiar terenowy | Ogólny węgiel organiczny [mg/C] | Amoniak jon [mg/NH4l] | Antymon [mg/Sbl] | Arsen [mg/Asl] | Azotany [mg/NO3l] | Azotyny [mg/NO2l] | Bar [mg/Bal] | Beryl [mg/Bel] | Bor [mg/Bl] | Chlorki [mg/Cl] | Chrom [mg/Crl] | Cyjanki wolne [mg/CNl] | Cyna [mg/Snl] | Cynk [mg/Znl] | Fluorki [mg/Fl] | Fosforany [mg/PO4l] | Glin [mg/All] | Kadm [mg/Cdl] | Kobalt [mg/Col] | Magnez [mg/Mgl] | Mangan [mg/Mnl] | Miedź [mg/Cul] | Molibden [mg/Mol] | Nikiel [mg/Nil] | Ołów [mg/Pbl] | Potas [mg/Kl] | Rtęć [mg/Hgl] | Selen [mg/Sel] | Siarczany [mg/SO4l] | Sód [mg/Nal] | Srebro [mg/Agl] | Tal [mg/Tll] | Tytan [mg/Til] | Uran [mg/Ul] | Wanad [mg/Vl] | Wapń [mg/Cal] | Wodorowęglany [mg/HCO3l] | Żelazo [mg/Fel] | Przekroczenie 75% wartości progowej dobrego stanu chemicznego | Wskaźniki w zakresie stężeń II klasy jakości | Wskaźniki w zakresie stężeń III klasy jakości | Wskaźniki w zakresie stężeń IV klasy jakości | Wskaźniki w zakresie stężeń V klasy jakości | KLASA JAKOŚCI w punkcie, wg danych z 2017 r. | Przyczyna zmiany klasy jakości |
|---|---|---

„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w otworze/ach w latach 2015–2018"
Etap VI, zadanie nr 6 – Raport
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 3. Uśrednione wyniki analiz oraz klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r.

elementych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r.

JCWPd	TZ	Kompleks wodonośny	Nr JCWPd	Powierzchnia JCWPd [km²]	Typ wód podziemnych	Nr obszaru	Nr otworu	Temperatura - pomiar terenowy [°C]	pH	Przewodność elektrolityczna w 20°C - pomiar terenowy [µS/cm]	Tlen rozpuszczony - pomiar terenowy [mg/O2/l]	Utlenialność - pomiar terenowy [mg/l]	Chlorki [mg/Cl]	Bor [mg/B]	Baryt [mg/Ba]	Bar [mg/Ba]	Azotyny [mg/NO2]	Azotany [mg/NO3]	Arsen [mg/As]	Amonowe [mg/NH4]	Amonowe jon [mg/NH4]	Ołów [mg/Pb]	Węgiel organiczny [mg/C]	Utlenialność - pomiar laboratoryjny	Temperatura - pomiar laboratoryjny [°C]	Nr CBDH	Nr otworu	Nr obszaru	Nr JCWPd	Przekroczenie 75% wartości progowej dla elementu chemicznego	Wskaźniki w zakresie stanu II klasy jakości	Wskaźniki w zakresie stanu III klasy jakości	Wskaźniki w zakresie stanu IV klasy jakości	Wskaźniki w zakresie stanu V klasy jakości	KLASA CHEMICZNA wg danych z 2017 r.	Przyczyna zmiany klasy jakości
102	327		91600079			96038	96038	10,8	6,9	477	7,90	<0,05	0,176	<0,0002	18,95	<0,0002	0,161	<0,0005	0,213	<0,0002	0,0090	<0,0002	0,0090	<0,0002	0,0090

Załącznik 3. Uśrednione wyniki analiz oraz klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r. **ziemnych w punktach pomiarowych wykorzystanych do oceny stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2017 r.**

| JCWPd 172 | Nr Mosbuda | Kompleks wodonośny | Identyfikator (IE 1172) punktu pomiarowego | Nr SOBIEP / Nr zewnętrzny | Nr CBDH | Temperatura - pomiar terenowy [°C] | Tlen rozpuszczony - pomiar terenowy [mg/O2l] | Przewodność elektrolityczna w 20°C - pomiar terenowy [µS/cm] | Odczyn pH - pomiar terenowy | Ogólny węgiel organiczny [mg/C] | Amonowy jon [mg/NH4l] | Antymon [mg/Sbl] | Arsen [mg/Asl] | Azotany [mg/NO3l] | Azotyny [mg/NO2l] | Bar [mg/Bal] | Beryl [mg/Bel] | Bor [mg/Bl] | Chlorki [mg/Cl] | Chrom [mg/Crl] | Cyjanki wolne [mg/CNl] | Cyna [mg/Snl] | Cynk [mg/Znl] | Fluorki [mg/Fl] | Fosforany [mg/PO4l] | Glin [mg/All] | Kadm [mg/Cdl] | Kobalt [mg/Col] | Magnez [mg/Mg/l] | Mangan [mg/Mnl] | Miedź [mg/Cul] | Molibden [mg/Mol] | Nikiel [mg/Nil] | Ołów [mg/Pbl] | Potas [mg/K/l] | Rtęć [mg/Hg/l] | Selen [mg/Sel] | Siarczany [mg/SO4l] | Sód [mg/Nal] | Srebro [mg/Ag/l] | Tal [mg/Tl] | Tytan [mg/Ti/l] | Uran [mg/Ul] | Wanad [mg/V/l] | Wapń [mg/Cal] | Wodorowęglany [mg/HCO3l] | Żelazo [mg/Fel] | Przekroczenie 75% wartości progowej dobrego stanu chemicznego | Wskaźniki w zakresie stężeń II klasy jakości | Wskaźniki w zakresie stężeń III klasy jakości | Wskaźniki w zakresie stężeń IV klasy jakości | Wskaźniki w zakresie stężeń V klasy jakości | KLASA JAKOŚCI w punkcie, wg danych z 2017 r. | Przyczyna zmiany klasy jakości |
|---|---|---